



# MIX2 366 DA COFFEE & CAPPUCCINO AUTOMATIC EJECTION

Macchina per espresso e cappuccino  
con latte in polvere - gruppo a salita idraulica  
*Espresso coffee machine and cappuccino  
with milk frother - automatic lift*





**MIX2 3GG DA**  
Coffee & cappuccino



**MIX2 3GG DA**  
Coffee & cappuccino



**MIX2 3GG DA**  
Coffee & cappuccino



**MIX2 3GG DA**  
Coffee & cappuccino

La MIX 2 abbina un gruppo per caffè espresso (sistema a cialde) ed un gruppo miscelatore di latte in polvere.

L'abbinamento dei due gruppi permette l'erogazione di CAFFÈ ESPRESSO, LATTE CALDO, CAPPUCCINO, CAFFÈ MACCHIATO. Inoltre la macchina è dotata di una lancia per l'acqua calda per prodotti solubili.

Tali caratteristiche, unitamente alla semplicità di accesso al gruppo latte per permetterne una facile pulizia, rendono la MIX 2 particolarmente indicata per uffici, aziende e piccole comunità.

MIX 2 combines an espresso coffee machine with pod system and a dried milk mixer unit. The combination of the two units allows dispensing ESPRESSO COFFEE, HOT MILK, CAPPUCCINO, MILK WITH A DASH OF COFFEE and COFFEE WITH A DASH OF MILK. The machine also features a hot water dispensing pipe for soluble products.

These features, and the easy access to the milk unit for cleaning, make MIX 2 particularly suitable for offices, companies and small community centres.

La MIX 2 associe un groupe pour café espresso avec système à dosettes et un groupe mélangeur pour lait en poudre.

L'association des deux groupes permet d'obtenir le CAFÉ ESPRESSO, LA LAIT CHAUD, LE CAPPUCCINO, LE CAFÉ AVEC UN NUAGE DE LAIT. De plus, la machine est équipée d'un bec pour le débit eau chaude pour les produits solubles.

L'ensemble de ces caractéristiques, et un accès facile au groupe lait pour un nettoyage aisé, rend la MIX 2 particulièrement indiquée pour les bureaux, les entreprises et les petites collectivités.

MIX 2 setzt sich aus einer Espresso-Kaffeereinheit (Filterbeutelsystem) und einer Pulvermilchmischeinheit zusammen.

DANK DER Kombination dieser beiden Elemente kann man ESPRESSO-KAFFEE, MILCH, CAPPUCCINO, MILCHKAFFEE und ESPRESSO MIT MILCH herauslassen.

Die Kaffeemaschine ist auch mit einem Heisswasserstab für auflösbare Produkte wie TEE, HEISSE SCHOKOLADE und KRÄUTERTEE ausgerüstet. Kurz, die geeignete Kaffeemaschine für Büros, Firmen und kleine Gemeinschaften. Entwickelt für leichten Zugang zur Milcheinheit und einfache Wartung.

#### DATI TECNICI

- Carrozzeria in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche termoidurenti – colori metallizzati
- Gruppo portacalda a chiusura automatica
- Caldaia caffè cc. 200
- Serbatoio da 5 litri con segnalatore mancanza acqua
- Lancia erogazione acqua calda
- Contenitore latte in polvere (o cioccolato solubile) da kg. 0,600
- Gruppo miscelatore latte a 12000 giri
- Dosaggio automatico tramite contatore volumetrico – selezione a 5 tasti: CAFFÈ RISTRETTO, CAFFÈ LUNGO, LATTE, CAPPUCCINO, EROGAZIONE IN CONTINUO (programmazione).
- Espulsione automatica della cialda dopo l'utilizzo
- Pratico vano raccogli cialde posto alla base della macchina. Capacità: 30 cialde.
- Segnalatore acustico di vano raccogli cialde pieno
- Alimentazione 220V/50Hz - 110V/60Hz – 100V/50-60Hz
- Potenza massima assorbita: 1200W

#### TECHNICAL DATA

- Steel plate body painted with thermosetting epoxy powders – metal colours
- The pod holder unit features automatic closing
- Coffee boiler cc. 200
- 5 litres tank with lack of water warning light
- Hot water pipe
- Dried milk (or chocolate powder) container: kos. 0,600
- Milk mixing unit at 12.000 rpm
- Programmable automatic dosage by volumetric counter – 5 selections: SHORT COFFEE, LONG COFFEE, HOT MILK, CAPPUCCINO, MANUAL DELIVERY.
- Automatic pod ejection
- Box for exhausted pods located under the unit. Capacity: 30 pods.
- Acoustic horn indicating when box is full
- Input: 220V/50Hz - 110V/60Hz – 100V/50-60Hz
- Max power: 1200W

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Carrosserie en acier vernis avec poudre époxy thermodurcissante – couleurs métallisées
- Groupe porte-dosette avec fermeture automatique
- Chaudière café cc. 200
- Réservoir 5 litres avec dispositif indiquant la manque d'eau (la machine s'arrête)
- Bec débit eau chaude
- Réservoir lait en poudre (ou chocolat en poudre) de kg. 0,600
- Groupe mélangeur à 12000 tours
- Dosage automatique avec compteur volumétrique – sélection 5 touches: CAFÉ 'SERRE' – CAFÉ LONG – LAIT CHAUD – CAPPUCCINO – DÉBIT CONTINU (programmation).
- Ejection automatique de la dosette
- Bac à marcs au dessous de la machine Capacité 30 dosettes
- Alarme acoustique de bac à marcs plein
- Courant: 220V/50Hz - 110V/60Hz – 100V/50-60Hz
- Puissance maximum absorbée: 1200W

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- mit wärmehärtendem Epoxylack beschichtetes Stahlblech-Gehäuse – Metallisé-Farben
- Automatisch schliessender Filterbeuteleinsatz.
- Kaffeekessel 200 cm<sup>3</sup>
- Wasserbehälter mit max. Fassungsvermögen von 5 l.
- Heißwasserausgabe
- Milchpulverbehälter 0,600 kg.
- Milchmischer 12.000 Umdrehungen
- Automatische Dosierung mit volumetrischem Zähler – Wahl mit 5 tasten: KURZER KAFFEE, LANGER KAFFEE, MILCH, CAPPUCCINO, LAUFENDE AUSGABE (Programmierung)
- Automatische Entfernung des Filterbeutels nach Verwendung
- Ein eigens für diese Maschine konzipierter Behälter im Inneren der Maschine, in dem die Filterbeutel gesammelt werden; Fassungsvermögen: ca. 30 Filterbeutel
- Ertönen eines Signaltons, wenn der Behälter voll ist
- Spannung: 220V/50Hz - 110V/60Hz
- Max. Leistung: 1200 W

P. NETTO - NET WEIGHT KGS. 21,6  
P. LORDO - GROSS WEIGHT KGS. 24,5

METALLIZZATI - METAL



**TECNOSYSTEM S.R.L.**

Via San Vitale 19 - 40054 BUDRIO (BO) Italy

tel. +39-051-802511

fax +39-051-801517

info@tecnosystemcoffee.it

www.tecnosystemcoffee.it